



Для наружных работ



Doors & Windows



Технические данные

| | |
|------------------------------------|---|
| Уникальные компоненты | Добавки против гриба и водорослей, УФ-фильтр |
| Связующее | Эмульсия акрилового сополимера и алкидной смолы |
| Растворитель | Вода |
| Сухой остаток | 33 % |
| Плотность | 1,05 кг/л |
| Инструменты | Кисть |
| Время до нанесения следующего слоя | 4 часа |
| Время полного высыхания | 12 часов |
| Расход | Строганая древесина до 13 м ² /л Пиленая древесина до 11 м ² /л |
| Цвет | 4 готовых цвета палитры Pinotex Doors & Windows |
| База | CLR |
| Колеровка | 40 дополнительных оттенков по системе Acomix |
| Срок и условия хранения | 2 года при 1° до +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов |

Упаковка



Высокоустойчивая пропитка для дверей и оконных рам

- Обработанные поверхности не слипаются после окрашивания
- На водной основе. Почти без запаха
- Препятствует грибковым заражениям древесины
- Образует атмосферостойкое покрытие. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами
- Содержит УФ-фильтр

Описание

Высокоустойчивая декоративно-защитная пропитка на водной основе для окон и дверей. Содержит активные добавки против плесени и водорослей. Пропитка усиlena УФ-фильтром, что обеспечивает повышенную устойчивость окрашенной поверхности к разрушительному воздействию солнца, дождя, снега, мороза. Пропитка легко наносится, быстро впитывается в поверхность древесины. Не имеет резкого запаха. Обработанные пропиткой поверхности не слипаются после окрашивания. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Pinotex Base для дополнительной защиты глубоких слоев древесины.

Область применения

Для наружных работ. Подходит для окраски поверхностей из пиленой и строганой древесины, например стен фасадов, беседок, заборов, окон, дверей, навесов и т. п. Допускается использование пропитки на небольших участках деревянных поверхностей, смежных с улицей (например, окна, двери, дверные коробки и т.п.). Не рекомендуется для окраски больших площадей внутри помещения.

Особенности применения

Перед применением и в процессе работы тщательно перемешивать. Произвести подготовку поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18%. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление

Разбавление не требуется. При необходимости осветления выбранного оттенка разбавить в соотношении не более 1 части прозрачной пропитки Doors & Windows (CLR) на 2 части оттеночной.