



Impra



Технические данные

Уникальные компоненты	Добавки против грибка и водорослей, индикатор окрашивания
Связующее	Эмульгированный в воде алкид
Растворитель	Вода
Сухой остаток	10 %
Плотность	0,89 кг/л
Инструменты	Кисть
Время высыхания	2 часа
Расход	Строганая древесина до 14 м ² /л Пиленая древесина до 10 м ² /л
Цвет	Зеленый
Срок и условия хранения	2 года при 1° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

Защитная пропитка для скрытых конструкций

- Глубоко проникает в структуру древесины
- На длительный срок защищает древесину от проникновения влаги и гриба
- Препятствует заражению древесины гнилью
- На водной основе
- Содержит зеленый индикатор для контроля окрашивания

Описание

Защитная пропитка глубокого проникновения на водной основе для деревянных поверхностей. Обладает отличными пропиточными свойствами, препятствует проникновению влаги в древесину, обеспечивая защиту глубоких слоев. Пропитка обогащена повышенным содержанием биоцидов, препятствующих поражению древесины плесенью, синевой и гнилью. Пропитка имеет зеленый индикатор для обеспечения контроля равномерного нанесения. Легко наносится без разбрзгивания и потеков. Не имеет резкого запаха.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для обработки деревянных поверхностей скрытых конструкций, где не требуется декоративная отделка, в том числе находящихся в контакте с фундаментом (балки, лаги, стропила т.п.).

Особенности применения

Перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется наносить в два-три слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха <80%, влажности древесины <18 %. Особо тщательно пропитать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Разбавление

Разбавление не требуется.



Упаковка