



Protex Паркетный

Выпускается в трех видах: глянцевый (90), полуматовый (40), матовый (10)

НОВЫЙ ДИЗАЙН



Износостойкий паркетный лак

- Легко разравнивается на поверхности
- Не растрескивается и не отслаивается
- Сохраняет красоту деревянного пола

Описание

Алкидно-уретановый глянцевый, полуматовый и матовый паркетный лак. Обработанная лаком поверхность обладает хорошей износостойкостью, обеспечивая покрытию устойчивость к абразивному износу, ударам и царапинам. Лак удобен в применении, легко разравнивается, не оставляет следов от инструмента, придавая лакируемой поверхности хороший декоративный вид. Обладает экономичным расходом.

Область применения

Для внутренних работ. Подходит для лакирования деревянных и паркетных полов в помещениях с умеренной влажностью, таких как спальня, гостиная, кабинет, лестница. Продукт также может использоваться для связывания пыли на бетонных полах. Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения

Перед применением разбавить в рекомендованной пропорции уайт-спиритом и тщательно перемешать, не допуская образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку поверхности.

Рекомендуется наносить два-три слоя при температуре от +5°C до +30°C, относительной влажности воздуха <80%. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.

Разбавление

Для каждого слоя добавьте 1 часть уайт-спирита на 20 частей лака. Полуматовый и матовый лак разбавлять не нужно.

Технические данные

| | |
|---------------------------------------|---|
| Связующее | Алкидно-уретановый сополимер |
| Растворитель | Уайт-спирит |
| Рабочие инструменты | Кисть, аппликатор для нанесения лака |
| Сухой остаток (масс.) | 53% |
| Плотность | ≈0,91 кг/л |
| Время до нанесения финишного покрытия | 5 часов |
| Время полного формирования покрытия | 4 дня |
| Расход | До 14–16 м²/л |
| Цвет | Бесцветный |
| Срок и условия хранения | 3 года при t° от +5°C до +30°C вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов |

Степень блеска



Gardner 60°

0,75 л



2,5 л



9 л

Упаковка